

Wöhler VIS 300/350 Caméra d'Inspection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Dimensions du boîtier	176 x 114 x 32 mm
Visuel TFT	7" / 16:9
Sortie vidéo	signal FBAS
Poids	400 g
Alimentation en courant	2 emplacements de batteries 12 V ou réseau
Durée de service	2 batteries à 120 min = 4 h (indication à l'écran)

Tête de caméra couleur miniature Ø 40 mm

Type	1/3" COLOR CMOS
Pixel	768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Photosensibilité	0,5 lux
Objectif	f = 2,3 mm, F = 2,5
Angle de vision	115°
Sources de lumière	12 LEDs blanches
Protection	étanche à l'eau selon IP 67
Dimensions	Ø 40 mm x 60 mm
Poids	240 g
Température de travail	0...40 °C, HR 95 % MAX
Température de stockage	-20...50 °C, HR 95 % MAX

Émetteur pour Localisateur

Fréquence d'émission	8,9 kHz
----------------------------	---------

Tige de poussée

Longueur	30 m
Diamètre	6,5 mm
Comptage de longueur	Affichage digital de la distance

Localisateur (Récepteur)

Affichage	Affichage de la position de l'émetteur
Impédance de sortie	
Casque	32 Ohm
Alimentation	batterie Li-Ion 3,7 V
Température d'utilisation	0...40 °C
Température de stockage	-10 °C...40 °C
Poids	605 g
Dimensions	32 x 14 x 7 cm

Enregistrement et mémorisation (Wöhler VIS 350)

Mémorisation	Carte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)
Interface	Port mini USB

1) Excepté: Mauvaise utilisation, ouverture du boîtier